



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Картон универсальный для изготовления тары (спецификации ниже представлены для пухлого картона, окрашенного и проклеенного в массе)

Бренд:

KomiFlex

Произведено в соответствии с требованиями:

СТО 00279404-025-2022

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м ²)							
			42	45	55	70	80	95	100	110
Масса картона площадью 1 м ²	г/м ²	ГОСТ Р ИСО 536	42±3	45±3	55±3	70±5	80±5	95±5	100±5	110±5
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	8,5±1,0							
Абсолютное сопротивление продавливанию, не менее	кПа	ГОСТ Р ИСО 2758	-	-	-	-	135	165	-	180
Прочность на сжатие в малом диапазоне (SCT _{CD}), не менее	кН/м	ГОСТ Р ИСО 9895	-	-	-	-	0,90	1,10	-	1,30
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀)	г/м ²	в примечании	20-75*							

Дополнительная информация:

Производство
сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Кондиционирование образцов
перед испытанием по ГОСТ 13523,
при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Примечание:

* Перед выполнением тестирования показателя впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб₆₀) по ГОСТ 12605, испытываемый образец сушат в сушильном шкафу при температуре 105±2 °С в течение 15 мин, по истечении 15 мин образец охлаждают при температуре 23±1 °С в течение 5 мин.

Информация о продукте, применение:

Предназначен для изготовления тары и гофрированного картона.
Универсальный лайнер KomiFlex изготавливается из термомеханической массы.
KomiFlex может производиться в следующих вариантах:
- окрашенный в массе цвет «крафт-лайнера»
- неокрашенный в массе Ivory, цвет «слоновой кости»
- с проклейкой или без проклейки в массе Unsized
- некаландрированный пухлый или каландрированный Smooth (42 – 80 г/м²)

Спецификация действительна до: 31.12.2025