



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага для высокоскоростной струйной печати

Бренд:

HSI KOMIJET

Произведено в соответствии с требованиями:

СТО 00279404-023-2021

Информация о продукте:

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	HSI KomiJet 65	
Масса 1 м ²	г/м ²	ГОСТ Р ИСО 536	65	± 2
Толщина	мкм	ГОСТ Р ИСО 534	85	± 4
Белизна CIE		ГОСТ Р ИСО 11475	145	± 3
Разрывная длина в машинном направлении	м	ГОСТ Р ИСО 1924-2	не менее 4500	
Непрозрачность	%	ISO 2471 (ГОСТ 8874)	не менее 84	
Шероховатость по Бендсену	мл/мин	ISO 8791-2 (ГОСТ 30115)	не более 320	
Впитываемость (Кобб60)	г/м ²	ГОСТ 12605	34	± 11
Влажность	%	ГОСТ ISO 287 (ГОСТ 13525.19)	4,5 - 7,0	

Производство по технологии ECF (отбеливание без использования элементарного хлора).
Бумага с комбинированной проклейкой (внутримассной и поверхностной)
Процессы производства сертифицированы по ГОСТ Р 9001, ГОСТ Р 14001 и ГОСТ Р 45001.
Продукция соответствует международному стандарту «Цепочка поставок древесины и продукции из древесины» ISO 38200:2018 и стандартам Forest Certification "Legal Origin"

Информация о применении:

Бумага предназначена для печатания на высокоскоростных струйных принтерах иллюстрационно-текстовых, художественных монохромных и цветных изданий

Спецификация действительна с:
22.12.2023

Директор по продажам офсетной и офисной бумаги
Коломейцев Игорь

Исп. Ведущий инженер-технолог
Вершинин Олег